



# PFT G 4 *light II*

Просто, быстро и рационально — универсальный смесительный насос для использования на самых различных строительных площадках

## Описание функций

PFT G 4 *light II* — это смесительный насос непрерывного действия, предназначенный для пригодных для машинной обработки сухих строительных растворов фабричного производства. Насос можно загружать как из мешкотары, так и с помощью передаточной или нагнетательной камеры SILO-MAT.

Машина состоит из отдельных переносных элементов, которые просты и удобны в транспортировке благодаря своим небольшим размерам и малому весу.

## Области применения

Для сухих строительных растворов фабричного производства, способных транспортироваться насосом:

- ▶ Гипсовая штукатурка
- ▶ Известково-гипсовая штукатурка
- ▶ Цементная штукатурка
- ▶ Известковая штукатурка
- ▶ Известково-цементная штукатурка
- ▶ Раствор для (каменной) кладки
- ▶ Изоляционная штукатурка
- ▶ Раствор для заделки швов
- ▶ Армирующий и клеевой раствор
- ▶ Раствор для наливного самовыравнивающегося пола
- ▶ Фанго-масса
- ... и мн. др.

## Обзор преимуществ

- ▶ Большая дальность подачи
- ▶ Варьируемая производительность в диапазоне 6–35 л/мин при использовании всего одной смесительной трубы посредством простой смены насоса
- ▶ Универсальное применение
- ▶ Высокая безопасность благодаря встроенному выключателю превышения угла наклона (серийное оснащение), который прерывает подачу тока, как только двигатель, установленный на специальном фланце, наклоняется, например, для очистки.
- ▶ Совместимость с другими машинами из линейки PFT
- ▶ Исключительная экономичность в комбинации с PFT SILOMAT
- ▶ Возможность эксплуатации с передаточной камерой непосредственно под контейнером/бункером
- Быстрая и лёгкая очистка



MADE IN GERMANY

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

PFT G4 light II-D/2.5M/12.10/FLY



Центральное управление  
группы КНАУФ СНГ  
КНАУФ Сервис:

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

## Технические характеристики

## PFT G4 light II

## Типовое оборудование

Арт. №	00 07 26 95
Производительность подачи*	ок. 6–35 л/мин
Давление подачи*	макс. 30 бар
Дальность подачи <sup>1</sup>	до 50 м
Привод	2 редукторных двигателя 3-фазного тока, 400 В/50 Гц Двигатель насоса: 5,5 кВт, ок. 400 об/мин Двигатель с барабанным ротором: 0,3 кВт, ок. 12 об/мин
Мощность/производительность компрессора	0,9 кВт, 0,25 Нм <sup>3</sup> /мин, макс. 6 бар
Подключение напорного водопровода	2,5 бар при работающей машине
Размеры и масса	
Высота заполнения	910 мм
Общая длина	ок. 1050 мм
Общая высота	ок. 720 мм
Общая ширина	ок. 1550 мм
Привод	38 кг
Смесительный насос	85 кг
Компрессор	24 кг
Полная масса	ок. 259 кг

\* В зависимости от частоты вращения двигателя, качества строительного раствора и исполнения (модели) насоса

<sup>1</sup> В зависимости от качества строительного раствора, его консистенции, исполнения (модели) насоса и диаметра шланга для подачи раствора

Смесительный насос PFT G4 light II в сборе:

- Насосный блок D 6–3 wf
- Редукторный двигатель 5,5 кВт с выключателем превышения угла наклона
- Редукторный двигатель 0,3 кВт с барабанным ротором
- Водопроводная арматура с расходом 100–1000 л/ч
- Воздушный компрессор LK 250 с отключением давления
- Смесительная труба для насосов серии D
- Агрегат для нанесения штукатурной накрывки 25 мм
- Напорный шлангопровод для подачи раствора 25 мм, 10 м, в комплекте с муфтой
- Водяной/воздушный шланг 1/2", 11 м
- Манометр давления раствора 25 мм
- Очиститель смесительной трубы
- Вал очистителя
- Сумка для инструментов
- Руководство по эксплуатации

## Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
КРАСНОГОРСК  
+7 (495) 937-9595  
infomarket@knauf-msk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
КРАСНОДАР, ф-л в КАЗАНИ  
+7 (843) 526-0312  
info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
ЧЕЛЯБИНСК,  
ф-л в НОВОСИБИРСКЕ  
+7 (383) 355-4436  
knauf@knauf-sib.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 (812) 718-8194  
info@knauf-spb.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
КРАСНОДАР, ф-л в ПЕРМИ  
+7 (342) 220-6539  
kubknauf@perm.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
ЧЕЛЯБИНСК,  
ф-л в ИРКУТСКЕ  
+7 (3952) 290-032  
info@knauf-irk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
НОВОМОСКОВСК  
+7 (48762) 29-291  
info@knauf-tula.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
КРАСНОДАР, пр-во в Сочи  
+7 (8622) 960-705  
sochi@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
ЧЕЛЯБИНСК,  
ф-л в ХАБАРОВСКЕ  
+7 (4212) 318-833  
knauf@gips.khv.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
КРАСНОДАР  
+7 (861) 267-8030  
info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
ЧЕЛЯБИНСК  
+7 (351) 771-0209  
info@knauf.ural.ru

### БЕЛАРУСЬ

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
+37 (529) 659-1481  
paulsh@tut.by

### МОЛДОВА

КНАУФ ГИПС  
+37 (3231) 224-39  
office@knauf.md

### АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
БАКУ  
+994 (12) 497-7908  
info@knauf.az

### ГРУЗИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ  
+995 (32) 242-502  
info@knauf.ge

### УКРАИНА

КНАУФ МАРКЕТИНГ КИЕВ  
+38 (044) 277-9900  
info@knauf-marketing.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
ИВАНО-ФРАНКОВСК  
+38 (0342) 502-608  
Knauf.if@optima.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
БАУПРОДУКТЫ  
+38 (044) 277-9900  
info@knauf-marketing.com.ua

### КАЗАХСТАН

КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ  
Предприятие с участием ДЭГ  
+7 (727) 295-4901  
kapitchagaj@knauf.kz

### МОНГОЛИЯ

КНАУФ ГИПС  
+7 (976) 70-117-008  
info@knauf.mn

### УЗБЕКИСТАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ  
ТАШКЕНТ  
+99 (871) 281-3659  
info@knauf.uz