



230 V


PFT ПРОТОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

03/2013

PFT LOTUS XS

Надежный, мощный, простой в управлении – маленький, удобный и недорогой проточный смеситель PFT

Описание функций

Маленький компактный проточный смеситель PFT LOTUS XS предназначен для работы с материалом, расфасованным в мешки, и подключается к источнику переменного тока. Он обеспечивает непрерывное смешивание в автоматическом режиме всех видов сухих смесей на известковой и цементной основе, зернистость которых не превышает 4 мм.

Инновационный смесительный вал обеспечивает однородное смешивание при низкой мощности двигателя. За счет оптимально размещенного разреза для подачи воды практически исключаются налипания, смеситель является фактически самоочищающимся.

Сферы применения

Для всех видов сухого раствора зернистостью максимум до 4 мм, например:

- ▶ растворы для каменной кладки
- ▶ растворы для легких кладок
- ▶ клеевые растворы и армирующие растворы
- ▶ известковые штукатурки
- ▶ цементные штукатурки
- ▶ изолирующие штукатурки
- ▶ растворы для стяжки
- ▶ выравнивающие шпаклевки
- ▶ растворы для предварительной кладки
- ▶ известковые штукатурки
- ▶ штукатурки для санирования
- ▶ декоративные штукатурки
- ▶ растворы для кафельной плитки и швов и многое другое

Обзор преимуществ

- ▶ прочная конструкция
- ▶ простота обслуживания
- ▶ минимальные потребности в техобслуживании и мойке
- ▶ регулируемая высота загрузки
- ▶ специальный вывод раствора с надежным креплением
- ▶ удобная транспортировка
- ▶ маленький, легкий, удобный и компактный
- ▶ съемная подставка, передвигающаяся на роликах
- ▶ без глубоко протянутого выходного патрубка для простой стыковки с подающим насосом или емкостью для раствора



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Мы оставляем за собой все права, в т. ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки и фотомеханические воспроизведения, в том числе частичные, могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS-D/2.5M/10.12/FLY



Технические характеристики

PFT LOTUS XS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Арт. № | 00 24 60 57 |
| Производительность смешивания* | ок. 20 л/мин. |
| Привод | 1,3 кВт редукторный двигатель 230 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Число оборотов | 280 об/мин |
| Электропитание | 230 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Подключение воды | шланг 3/4" |
| Размеры и вес | |
| Объем емкости | 50 л |
| Общая длина | 1215 мм |
| Общая ширина | 645 мм |
| Общая высота | 880 – 1020 мм, регулируется по высоте |
| Высота выходного патрубка | 440 – 580 мм |
| Общий вес | 65 кг |

* В зависимости от числа оборотов двигателя, качества раствора, его консистенции, а также вала для смешивания и дозирования. Определяющими являются соответствующие директивы производителя материала.

Центральное управление:

☎ +7 (495) 504-0821

@ info@knauf.ru

▶ www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Основная комплектация

Проточный смеситель PFT LOTUS XS
В комплектации:

- редукторный двигатель 1,3 кВт
- стальная смесительная трубка
- специальный смесительный вал
- съемный шланг для раствора
- водопроводная арматура с редуцирующим клапаном
- передвижная подставка, снимается с помощью инструмента
- инструкция по эксплуатации

Необходимые комплектующие

Электрокабель 3 x 2,5 мм², 25 м
Арт. № 20 42 34 00

Шланг для воды 3/4", 40 м
Арт. № 20 21 21 00

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

МОСКОВСКАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. КРАСНОГОРСК)

+7 (495) 937-9595

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

+7 (812) 718-8194

ЮГО-ЗАПАДНАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. НОВОМОСКОВСК)

+7 (48762) 29-291

ЮЖНАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. КРАСНОДАР)

+7 (861) 267-8030

УРАЛЬСКАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. ЧЕЛЯБИНСК)

+7 (351) 771-0209

ВОСТОЧНАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. ИРКУТСК)

+7 (3952) 290-032

НОВОСИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(Г. НОВОСИБИРСК)

+7 (383) 355-4436

ХАБАРОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(Г. ХАБАРОВСК)

+7 (4212) 318-833